

ECL 45

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Разбавитель для ЛКМ, в том числе для грунтовочных покрытий ЕСМ E Zn

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для улучшения растекания лакокрасочных материалов.
- Также может использоваться в качестве очистителя для окрасочных аппаратов и инструментов до и после окраски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет и внешний вид	Бесцветная жидкость с характерным запахом
Доля нелетучих веществ по объему	0-1%
Температура вспышки	23°C
Фасовка	канистры 5, 10, 20 л

Рекомендуемые варианты использования указаны в описаниях материалов «ЕСМ» и руководствах по их нанесению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал огнеопасен! Работы производить при эффективном воздухообмене с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу немедленно промыть её тёплой водой с мылом. При попадании в глаза, необходимо промыть их большим количеством воды.

Хранить материал следует плотно закрытым, в складских помещениях в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев со дня изготовления.

Данные, указанные в описании, носят общий рекомендательный характер. Более подробную информацию можно получить при обращении к специалистам ООО «Ви Сайбер».