

# ECL 41

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Разбавитель для ЛКМ.

### ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для улучшения растекания лакокрасочных материалов, таких как «ЕСМ 8», «ЕСМ С Ю1», «ЕСМ PU 071», «ЕСМ PU 072», «ЕСМ PU 74», «ЕСМ PU 74В», «ЕСМ PU 75», «ЕСМ PU 77», «ЕСМ PU 78».
- Также может использоваться в качестве очистителя для окрасочных аппаратов и инструментов до и после окраски.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Цвет и внешний вид               | Бесцветная жидкость с характерным запахом |
| Доля нелетучих веществ по объему | 0-2%                                      |
| Температура вспышки              | 22°C                                      |
| Фасовка                          | канистры 5, 10, 20 л                      |

Рекомендуемые варианты использования указаны в описаниях материалов «ЕСМ» и руководствах по их нанесению.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал огнеопасен! Работы производить при эффективном воздухообмене с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу немедленно промыть её тёплой водой с мылом. При попадании в глаза, необходимо промыть их большим количеством воды.

Хранить материал следует плотно закрытым, в складских помещениях в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев со дня изготовления.

Данные, указанные в описании, носят общий рекомендательный характер. Более подробную информацию можно получить при обращении к специалистам ООО «Ви Сайбер».